

DATA SHEET/Datenblatt
Connector N-type female
part.-no. 7352
N Buchse
Art. Nr. 7352



Description

Coaxial connector N female
 screwable

Beschreibung

Koaxial N-Buchse verschraubbar

Mechanical characteristics

cables
 assembly link:
 centre conductor
 outer conductor
 couplung tourque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Link für die Montageanleitung:
 Innenleiter
 Außenleiter
 Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®15 / Plus HEATEX®
 not to solder / lötfrei
 to screw / zum schrauben
 4-6 Nm

Components

centre contacts
 body and other metal parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Körper und andere Metall Teile
 Isolierung
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
 Telealloy, white bronze
 TEFLON® (PTFE)
 silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
 return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung

50Ω
 ≤ -33,6dB@1GHz;
 ≤ -32,5dB@4GHz;
 ≤ -29,3dB@11GHz

Insertion loss
 working voltage
 insulaion resistance

Einfüge Dämpfung
 Betriebsspannung
 Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Enviromental

RoHS compliant
 protection class
 operating temperature

Umgebung

RoHS konform
 Schutzklasse
 Betriebstemperatur

2002/95/EC
 IP (IEC 60529)
 -30°C/+100°C