

DATA SHEET/Datenblatt

Connector N female

part.-no. 7373

N Buchse

Art. Nr. 7373



Description

Coaxial connector N female

Beschreibung

Koaxial N-Buchse

Mechanical characteristics

cables
assembly link:
centre conductor
outer conductor
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Ausenleiter
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10 / PLUS

not to solder/ lötfrei
to screw/ zum schrauben
4-6 Nm

Components

centre contacts
body and other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
Telealloy, white bronze
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50Ω
≤ -33,2dB@11GHz; ≤ -36,4dB@3GHz; ≤
-47,5dB@1GHz

Insertion loss
working voltage
insulation resistance

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C