

**DATA SHEET/Datenblatt**  
**Connector N-type female**  
**part.-no. 7361**  
**N Buchse**  
**Art. Nr. 7361**



**Description**

Coaxial connector N female  
 screwable

**Beschreibung**

Koaxial N-Buchse verschraubbar

**Mechanical characteristics**

cables  
 assembly link:  
 centre conductor  
 outer conductor  
 coupling torque

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 Link für die Montageanleitung:  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10 HEATEX  
 not to solder / lötfrei  
 to screw / zum schrauben  
 4-6 Nm

**Components**

centre contacts  
 body and other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Körper und andere Metall Teile  
 Isolierung  
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)  
 CuZn39Pb3 nikel plated  
 TEFLON® (PTFE)  
 silicone rubber

**Electrical characteristics**

impedance  
 return loss

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Rückflussdämpfung

50Ω  
 ≤ -38,6dB@1GHz;  
 ≤ -33,7dB@3GHz;  
 ≤ -38,7dB@11GHz

Insertion loss  
 working voltage  
 insulation resistance

Einfüge Dämpfung  
 Betriebsspannung  
 Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB  
 -----  
 -----

**Environmental**

RoHS compliant  
 protection class  
 operating temperature

**Umgebung**

RoHS konform  
 Schutzklasse  
 Betriebstemperatur

2002/95/EC  
 IP (IEC 60529)  
 -30°C/+100°C