

DATA SHEET/Datenblatt
Connector N
part.-no. 7364
N Buchse
Art. Nr. 7364



Description

Coaxial connector N
female

Beschreibung

Koaxial N-Buchse

Mechanical characteristics

cables
assembly link:

centre conductor
outer conductor
couplung torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die
Montageanleitung:
Innenleiter
Ausenleiter
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex® 10 /Aircom Plus®

to solder/ zu löten
to screw/ zum schrauben
4-6 Nm

Components

centre contacts
body and other metal
parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall
Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nikel plated

TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
return loss

Insertion loss
working voltage
insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflusdämpfung

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

50Ω
≤ -33,2dB@11GHz; ≤ -36,4dB@3GHz;
≤ -47,5dB@1GHz
≤ 0,05 dB

Enviromental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C