

**DATA SHEET/Datenblatt**  
**Connector N**  
**part.-no. 7383**  
**N Stecker**  
**Art. Nr. 7383**



**Description**

Coaxial connector N  
male

**Beschreibung**

Koaxial N-Stecker

**Mechanical  
characteristics**

cables  
assembly link:  
  
centre konduktor  
outer conductor  
couplung tourque

**Mechanische  
Eigenschaften**

Kabel  
Link für die  
Montageanleitung:  
Innenleiter  
Ausenleiter  
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10

not to solder/ lötfrei  
to screw/ zum schrauben  
4-6 Nm

**Components**

centre contacts  
body and other metal  
parts  
insulator  
gasket

**Bauteile**

Innenkontakt  
Körper und andere Metall  
Teile  
Isolierung  
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)  
CuZn39Pb3 nikel plated

TEFLON® (PTFE)  
silicone rubber

**Electrical  
characteristics**

impedance  
return loss  
  
Insertion loss  
working voltage  
insulation resistance

**Elektrische  
Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflusdämpfung  
  
Einfüge Dämpfung  
Betriebsspannung  
Isolationswiderstand

50Ω  
≤ -32,4dB@11GHz; ≤ -35,6dB@3GHz;  
≤ -42,5dB@1GHz  
≤ 0,05 dB  
-----  
-----

**Environmental**

RoHS compliant  
protection class  
operating temperature

**Umgebung**

RoHS konform  
Schutzklasse  
Betriebstemperatur

2002/95/EC  
IP (IEC 60529)  
-30°C/+100°C