

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components
centre contact
outer contact
other metal parts

crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics
impedance
frequency
return loss

working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile

Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform


G 8: G 02232 D Suhner, K 02252 D Suhner,
HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT, RD-316
IEC 61169-8
A2914


Materials / Material
brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing,
zinc diecast
Zinkdruckguss
Cu SF w
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
NiP-Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5,
Zn/Cu6 Ni6

Ni5

50 Ω
0 - 4 GHz
typ.: 1 GHz -22 dB; 2 GHz -19,5 dB;
3 GHz -19,5 dB
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ
-40°C / +155°C
2011/65/EU



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn		17.10.2016	MA	
			gepr./ appr.		17.11.2016	KL	ca./approx. 11,14
Maßstab/ scale 2:1 (1:1)				Benennung/ title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01000B0022		
Ersatz für/ replaces							
				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			