

DATA SHEET/Datenblatt
Connector N
part.-no. 7395
N Stecker
Art. Nr. 7395



Description

Coaxial connector N
male

Beschreibung

Koaxial N-Stecker

Mechanical characteristics

cables
assembly link:

centre conductor
outer conductor
couplung tourque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die
Montageanleitung:
Innenleiter
Ausenleiter
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex® 15

not to solder/ lötfrei
to screw/ zum schrauben
4-6 Nm

Components

centre contacts
body and other metal
parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall
Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nickel plated

TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
return loss

Insertion loss
working voltage
insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

50Ω
≤ -29,1dB@11GHz; ≤ -31,5dB@3GHz;
≤ -35,4dB@1GHz
≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C