

DATA SHEET/Datenblatt
Connector N-type bulkhead
jack female
part.-no. 7706
N Einlochbuchse
Art. Nr. 7706



Description

Coaxial connector N
 bulkhead jack female
 screwable

Beschreibung

Koaxial N-Einlochbuchse
 verschraubbar

Mechanical characteristics

cables
 assembly link:

 centre konduktor
 outer conductor
 couplung tourque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Link für die
 Montageanleitung:
 Innenleiter
 Außenleiter
 Kupplugsdrehmoment

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
 to screw / zum schrauben
 4-6 Nm

Components

centre contacts
 body and other metal
 parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Körper und andere Metall
 Teile
 Isolierung
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
 CuZn39Pb3 nikel plated

TEFLON® (PTFE)
 silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
 return loss

 Insertion loss
 working voltage
 insulaion resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflusdämpfung

 Einfüge Dämpfung
 Betriebsspannung
 Isolationswiderstand

50Ω
 ≤ -35,0dB@1GHz; ≤ -26,4dB@3GHz;
 ≤ -27,4dB@11GHz
 ≤ 0,05 dB

Enviromental

RoHS compliant
 protection class
 operating temperature

Umgebung

RoHS konform
 Schutzklasse
 Betriebstemperatur

2002/95/EC
 IP (IEC 60529)
 -30°C/+100°C